



Serie VX 2500  **Vertex Standard**

## Ricetrasmittitori veicolari VHF/UHF-FM

(Notifica M.C. n° 344943 del 09/07/03)

Prestazioni essenziali, semplicità operativa.

- Pulsanti retroilluminati
- Altoparlante frontale 4 W
- Display alfanumerico
- Tasti funzione programmabili
- Costruzione compatta, chassis di alluminio pressofuso
- Spaziatura canali programmabile
- Segnalazioni 5 toni, CTCSS, DCS, DTMF
- Scansione canali
- Suono di avviso
- Funzioni emergenza
- Programmabile da PC



VX 2500

Applicazioni **PROFESSIONALI**

Affidabilità, robustezza, minimo ingombro ideali per le comunicazioni veicolari.

## Ricetrasmittitori veicolari VHF/UHF-FM

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Numero di canali : 32
- Gamma di frequenza VHF : 134 - 174 MHz (VX 2500 VC)
- Gamma di frequenza UHF : 400 - 470 MHz (VX 2500 UD)
- Canalizzazione : 12,5 - 25 KHz
- Potenza RF : 5 - 25 Watt selezionabili
- Tono sub-audio : CTCSS enc/dec.
- Segnalazioni 5 toni : CCIR - EIA - ZVEI
- Temperatura operativa : -25 + 55 °C
- Alimentazione : 13,2 Vcc
- Tenuta ermetica : IP 54
- Urti, vibrazioni : MIL - STD 810 C/D/E
- Dimensioni : P110 - H40 - L160
- Peso : 1 kg.

### CONFIGURAZIONE

- **Ricetrasmittitore**
- **Microfono palmare**
- **Supporto microfono**
- **Staffa di fissaggio**
- **Cavo di alimentazione**
- **Manuale d'uso**