

Ricetrasmittitori Portatili VHF/UHF

Serie NP-65 - 150 - 450 - 450 OB

Piccolo - Leggero - Robusto - Affidabile



- IP65 e MIL STD 810F
- 255 Canali
- Selettiva 5 Toni
- Batteria al Litio
- Tasti Funzione Programmabili
- NP-65 (66 - 87,5 MHz)
- NP-150 (136-174 MHz)
- NP-450 (403-470 MHz)
- NP-450 OB (450-470 MHz)
marino ON-BOARD
- Tasto Emergenza
- CTCSS - DCS
- 20 CTCSS User

CARATTERISTICHE

Generali

NP - 65	: 66 - 87,5 MHz
NP - 150	: 136 - 174 MHz
NP - 450	: 403 - 470 MHz
NP - 450 OB	: 450 - 470 MHz
Larghezza canale	: 12,5 / 25 kHz
Canali programmabili	: 255
Durata batteria (5:5:90)	: 13 ore (NR-76 Li-ion 7,4V da 1800mAh)
Tensione batteria	: 7,4 V dc
Errore di frequenza	: < ± 2,5 ppm
Temperatura d'esercizio	: -25 +55 °C
Dimensioni (LxAxP)	: 54 x 114 x 32 mm
Peso	: 283g (con pacco batteria)
Segnalazioni	: 5 toni, CTCSS, DCS, DTMF enc.
Funzione opzionale	: MAN DOWN

Certificato di omologazione

n° 350243
n° 350225
n° 350226
n° 342857 ON-BOARD

Trasmittitore

Potenza RF	: 1/5W (VHF) 1/4W (UHF)
Emissioni spurie	: - 36 dBm
Rumore	: - 40 dB
Distorsione audio	: < 5% a 1 KHz

Ricevitore

Sensibilità (12dB SINAD)	: < 0,25 µV
Sensibilità squelch	: < 0,2 µV
Selettività	: > 60 dB (12,5 kHz)
Potenza audio	: 1 W
Distorsione audio	: < 5% a 1KHz

La configurazione standard comprende:

ricetrasmittitore, batteria ricaricabile Li-ion, clip da cintura, antenna e manuale d'uso

Accessori Opzionali / Ricambi

NC-69	Caricabatteria singolo rapido 110 - 220 Vca	NR-76	Batteria Li-ion 7,4V 1800 mA/h
NC-70	Caricabatteria 6 posti rapido 110 - 220 Vac	NR-75	Clip da cintura
NM-61	Microfono/altoparlante esterno	NR-71	Antenna VHF 66-87,5 MHz
NM-62	Microfono/altoparlante esterno (waterproof)	NR-72	Antenna VHF 165 MHz
NA-63	Auricolare con mic. e tasto PTT	NR-73	Antenna UHF 455 MHz
NA-64	Auricolare ad <i>induzione</i> con mic. e tasto PTT (Security)	NR-66	Custodia morbida con cinghia
NR-68	Kit di programmazione (cavo USB+SW)	NR-67	Custodia in pelle con attacco a cintura e cinghia
ES-H079	Cuffia antirumore doppio padiglione con microfono a cancellazione di rumore e PTT in linea		



Novelradio srl - Via Elba, 12 - 20144 - Milano

Tel.+39.02433817/024981022-Fax+39.024987829

www.novelradio.it - E-mail info@novelradio.it